

WE300

Double va-et-vient Essensya volet roulant



Architecture

Type d'organe de commande touche double

Mode de fixation encastré

Commandes & indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store commutateur bipolaire

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

Dimensions

Profondeur produit installé 15 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 75x75x36

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Nombre d'emplacements de modules 2

Caractéristiques techniques WE300Y

| Matières | |
|--|---|
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Aspect de la surface | brillant |
| Surface | brillant |
| Type de traitement de surface | laqué |
| Installation, montage | |
| Mode de fixation | A vis |
| Connexion | |
| Section de raccordement en câble souple | 1,5 ; 2,5mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Type de connexion | Quickconnect |
| Sécurité | |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques 00 | |
| Indice de protection IP | IP31 |
| Essai fil incandescent | NF EN 60-695-2 |
| Sans halogène | Yes |