

# WNA100

Prise 2P+T Cubyko associable Gris IP55



## Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	clipsé

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

## Dimensions

Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

## Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Caractéristiques techniques WNA1001

---

#### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

---

#### Matières

Couleur	compos. gris
---------	--------------

---

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

---

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

---

Aspect de la surface	mat satiné
----------------------	------------

---

Type de traitement de surface	matt
-------------------------------	------

---

#### Installation, montage

Mode de fixation	verrou tournant
------------------	-----------------

---

Type de montage	encastré ; saillie
-----------------	--------------------

---

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
---	---

---

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

---

Prise de phase	L1
----------------	----

---

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

---

Essai fil incandescent	;NF EN 60-695-2
------------------------	-----------------

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50/50 °C
-------------------------	-----------

---